BRAS DE FORCE SPÉCIAL « TYPE » GBA

Code article: 500-0210




Pour toute utilisation de nos clôtures bardées sur blocs «type» GBA - sur autoroutes ou voies rapides - il est nécessaire d'utiliser les supports «type» GBA et Bras de Force Spécial «type» GBA après vous être assuré.e de leur compatibilité avec vos



- Sur une route temporairement limitée à 30 km/h→1 Bras de Force Spécial «type» GBA toutes les 3 clôtures complété de 2 Bracelocks sur les 2 sections restantes.
- Sur une route temporairement limitée à 50 km/h → 1 Bras de Force Spécial «type» GBA toutes les 2 clôtures complété d'1 Bracelock sur la section restante.
- Sur une route temporairement limitée à 80 km/h → 1 Bras de Force Spécial «type» GBA toutes les clôtures

Le Support «type» GBA et le Bras de Force Spécial «type» GBA ne sont pas appropriés pour l'utilisation de clôtures bardées sur des axes de circulation dont la vitesse excède les 80 km/h.











CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Diamètre du tube : Ø30 mm
- Poids: 10 kg
- Galvanisé à chaud après assemblage

CONDITIONNEMENT

• 1 lot = 20 unités

QUANTITÉ MAX. MESSAGERIE

20 unités

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

Photos non contractuelles. Batisec se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications des produits du catalogue dans un esprit d'amélioration permanente. Il appartient au client de consulter la dernière version des fiches techniques disponibles sur www.batisec.fr avant toute utilisation et de s'assurer de l'adéquation du produit à l'emploi auquel il est destiné. BATISEC S.A.S. - 04 Avenue de l'Europe 59223 RONCQ - RCS LILLE METROPOLE 495 231 359.

MAJ: 24/02/2025

BATISEC SAS

4, avenue de l'Europe 59223 RONCQ

Tél: 01 82 88 27 23 Email: commercial@batisec.fr Web: www.batisec.fr



