



⁽¹⁾ Resultaat per m² voor een gelijkmatig over het gehele oppervlak verdeelde en niet plaatselijk geconcentreerde belasting, afhankelijk van het rapport D-280720-06298 - 21 AOUT 2020.

Opmerking 1 : Afhankelijk van het gebruik, de ondersteunde belasting en de kwaliteit en poreusheid van de vloer, is het mogelijk dat het gebruik van de HD Kunststoff Vloerplaat 46T niet voorkomt dat er markeringen op de te beschermen oppervlakken ontstaan. Daarom adviseren wij, om het risico te beperken, het gebruik van een beschermende onderlaag (door u getest en goedgekeurd).

Opmerking 2 : Bestemd voor installatie op harde en/of gestabiliseerde vloeren.

Opmerking 3 : Een installatie van de Vloerplaat zonder een oprijplaat vermindert de levensduur van de platen (op het niveau van de groef van vergrendeling). Evenals dat het een verhoogt risico vormt voor het personeel en het publiek omdat het de kans op vallen / struikelen verhoogt. Het gebruik van oprijplaten (optioneel beschikbaar) aan de randen wordt daarom sterk aanbevolen.

Opmerking 4 : Dit product is niet geschikt voor wegverkeer.

TOEPASSING

De HD Kunststoff Vloerplaat 46T beschermt harde en gestabiliseerde ondergronden tegen beschadigingen door zware ladingen, zoals vrachtwagen en heftrucks. De plaat kan ook gebruikt worden als ondersteuning voor elk soort tijdelijke constructie (steigers, decors, podia ...).

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- **Materiaal :** Gerecycled soepel PVC
- **Gewicht :** 35 kg
- **Belastingscapaciteit :** Tot 46T/m² ⁽¹⁾, afhankelijk van de kwaliteit van de vloer
- **Afmetingen :** 120 cm x 80,5 cm x 3 cm
- Oprijplaten (optioneel beschikbaar)

Tolerantie van +/- 10% ten opzichte van de genoemde maten.